## ABFALLBEHÄLTER

## MGB 660 L/770 L FLACHDECKEL



DECKEL IM DECKEL (FD DID)







KOMFORTABLE BEFÜLLUNG DURCH LEICHTEN ZUSATZDECKEL // DECKEL IM DECKEL
// LEICHTES BEFÜLLEN
// GROSSE ÖFFNUNG











## MGB 660 L/770 L FLACHDECKEL DECKEL IM DECKEL (FD DID) NACH EN 840

- Weber-Müllgroßbehälter im Kompakt-Spritzgießverfahren aus hochmolekularem Polyethylen (HDPE) nach EN 840-2 hergestellt
- Deckel mit einfach zu öffnendem Einsatzdeckel (Deckel im Deckel), dadurch besonders nutzerfreundlich
- · Gestufte Kammleiste, durch Verrippung zusätzlich verstärkt
- Mit Chipnest in der Kammleiste zur sicheren Befestigung von Transpondern
- · Metallteile galvanisch verzinkt und damit korrosionsbeständig
- UV-, kälte-, wärme- und chemikalienbeständig
- · Optional mit seitlichen Aufnahmezapfen
- Standardfarben grün, blau, braun und grau weitere Farben optional

EBER 4-RAD MGB FLACHDECKEL (FD DID)	660 L FD DID	770 L FD DID
m. Volumen (I)	660	770
m. Nutzlast (kg)	270	310
engewicht ca. (kg)	38,0	41,4
Gesamttiefe, Deckel offen (mm)	845	840
Rumpf, Gesamttiefe mit Scharnier (mm)	772	779
Gesamthöhe (mm)	1265	1345
Rumpf, Gesamthöhe (mm)	1145	1235
Spurbreite / Spurtiefe (mm)	845/480	840/485
Rad Ø (mm)	160/200	160/200
Bodenfreiheit mit Rad Ø 200 (mm)	190	190
Breite mit AZ - Aufnahmezapfen (mm)	1371	1371
Deckel, Breite (mm)	1134	1134
Deckel im Deckel, Breite / Öffnung (mm)	775/710	775/710
Deckel im Deckel, Tiefe (mm)	375	375
	Rumpf, Gesamttiefe mit Scharnier (mm) Gesamthöhe (mm) Rumpf, Gesamthöhe (mm) Spurbreite / Spurtiefe (mm) Rad Ø (mm)	m. Volumen (I)  m. Nutzlast (kg)  270  lengewicht ca. (kg)  38,0  Gesamttiefe, Deckel offen (mm)  Rumpf, Gesamttiefe mit Scharnier (mm)  772  Gesamthöhe (mm)  1265  Rumpf, Gesamthöhe (mm)  1145  Spurbreite / Spurtiefe (mm)  845/480  Rad Ø (mm)  Bodenfreiheit mit Rad Ø 200 (mm)  Breite mit AZ - Aufnahmezapfen (mm)  1371  Deckel, Breite (mm)  134  Deckel im Deckel, Breite / Öffnung (mm)  775/710

Deckelbeschriftung: Kundenfeld 370 x 49 mm für alle 4-Rad-Behälter gleich (Kundenname oder neutral)







Konstruktionsänderungen vorbehalten